

## EMBLEM Green Vision Pine

Das Emblem Green Vision Pine ist für den Einsatz mit handelsüblichen Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-Tinten konzipiert. Es basiert auf einem Polyestergewebe mit einer PA-Beschichtung und ist daher PVC-frei. Das vielseitig einsetzbare Textil überzeugt auf Anhieb durch eine matte, textile Oberfläche und eine angenehm stabile Haptik.

<b>Matchcode:</b>	<b>EGV-PINE</b>
<b>Material:</b>	PA beschichtetes Polyestergewebe
<b>Oberfläche:</b>	matt
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Gewicht:</b>	210 g/m <sup>2</sup>
<b>Textilart:</b>	gewebt
<b>Opazität:</b>	ca. 71 %
<b>Reißfestigkeit:</b>	1480 / 1550 N/5 cm nach ISO 1421
<b>Weiterreißfestigkeit:</b>	260 / 230 N/5 cm DIN 53363
<b>Standard Rollenbreiten:</b>	1060 / 1372 / 1600 mm, andere Breiten auf Anfrage
<b>Standard Rollenlänge:</b>	25 m
<b>Haltbarkeit:</b>	bis zu 3 Monate im geschützten Außenbereich, unter mitteleuropäischen Normalklima
<b>Lagerung:</b>	kühl und trocken bei 15 - 25 °C, 20-60 % rel. Feuchte
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate in der Originalverpackung

### GEEIGNETE TINTEN:

<b>Eco Solvent:</b>	ja	<b>UVC:</b>	ja
<b>Solvent:</b>	ja	<b>Latex:</b>	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## EMBLEM Green Vision Pine

### Produktbeschreibung:

Das Emblem Green Vision Pine basiert auf einem Polyestergewebe. Die PA-Beschichtung kann mit allen gängigen Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-Tinten bedruckt werden. Die reflexarme Beschichtung garantiert farbkraftige Drucke für Ihre Werbung. Das Textil ist vielseitig einsetzbar und überzeugt mit seiner textilen Oberfläche sowie einer angenehm stabilen Haptik.

Es eignet sich perfekt für Werbung am POS, Messe- und Bühnendekoration, Displays und Flying Banner. Das EGV Pine ist PVC-frei und enthält keine Phthalate.

### Verarbeitung:

Das Textil kann zur Weiterverarbeitung genäht und geöst werden. Es kann sowohl kalt als auch heiß geschnitten werden. Bei der Weiterverarbeitung müssen Hilfsmittel zur Anwendung kommen, die der späteren Anwendung angemessen sind. Bei geösten Bannern ist ein der Nutzung entsprechender Abstand der Ösen unbedingt zu beachten.

Vor der Weiterverarbeitung müssen in Drucken enthaltene flüchtige VOCs vollständig getrocknet sein. Der Trocknungsprozess des bedruckten Mediums ist stark vom Tintenauftrag abhängig. Lösemittelreste, bedingt durch zu kurze Trocknungszeiten, können im gerollten Zustand zum Verblocken der gewickelten Bahnen oder auch Ghosting führen.

Überprüfen Sie die Geräte- und Temperatureinstellungen durch einen Probedruck. Um Fingerabdrücke zu vermeiden, sollten Sie Baumwollhandschuhe verwenden.

### Anwendungen:

Typische Anwendungen sind Werbung am POS, Messe- und Bühnendekoration, Displays und Flying Banner.